

ZFH 232-22

- 4 触点
- 宽敞口屏蔽
- 也可作为安全脚踏开关
- 低踏板高度
- 电缆进口 M 20 x 1.5
- 高等级稳定性
- 金属外壳
- 单踏板

数据

订货数据

产品描述	ZFH 232-22
商品编号(订购编号)	151181543
EAN(欧洲商品编号)	4030661528922
eCl@aa number, 版本: 9.0	27-37-12-18
eCl@ss number, Version 11.0	27-37-12-18
ETIM number, version 6.0	EC001258

许可 - 标准

证书	cULus CCC EAC CNCA
----	-----------------------------

总体数据

标准	BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN 60947-5-1
外壳材料	铝
外壳涂层材料	粉末喷涂
盖子材料	铝

踏板材料	玻璃纤维, 加强型热塑塑料
防护屏材料	铝
外壳颜色	RAL 9006(白铝)
毛重	2,029.5 g

总体数据 - 产品特性

防护屏	是
可探测	是
开启器数量	2
关闭器数量	2

机械参数

机械寿命, 最少	1,000,000 操作
----------	--------------

终端连接器	螺栓连接
电缆截面, 最大	1 x 2.5 mm ²
注(电缆截面)	所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

宽度	170 mm
高度	189 mm
深度	274 mm

环境条件

防护等级	IP65 依据EN 60529
环境温度, 最小	-25 ° C
环境温度, 最大	+70 ° C

额定绝缘电压 U_i	500 V
额定冲击耐受电压 U_{imp}	6 kV

电气参数

热测试电流	10 A
应用类别 AC-15	230 VAC

应用类别 AC-15	4 A
应用类别 DC-13	24 VDC
应用类别 DC-13	1 A
开关元件	NO触点, NC触点
开关原理	速动

订货号

产品描述:

(1)F(2) 232-(3)-(4)

(1)

T	缓动 (不适用于AF/S)
Z	速动

(2)

无	不带保护壳
H	带保护壳

(3)

11	1 NO 触点/1 NC 触点
02	2 NC 触点
20	2 NO 触点
22	2 NO 触点 / 2 NC 触点
04	4 NC 触点
40	4 NO 触点

(4)

HD	带压力点的相位驱动
F	带启动/停止功能


图片

产品图片(单独目录照片)




ID: ktfh-f01
 | 337,6 kB | .jpg | 352.778 x 277.283 mm - 1000 x 786 px - 72 dpi
 | 30,0 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi

尺寸图 基本组件




ID: 5tfh-g01
 | 42,1 kB | .cdr |
 | 5,1 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi
 | 145,0 kB | .jpg | 352.778 x 285.044 mm - 1000 x 808 px - 72 dpi

尺寸图 基本组件




ID: 1tf--g01
 | 33,0 kB | .cdr |
 | 7,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 89,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

尺寸图 基本组件



ID: ktf--g01
 | 31,9 kB | .cdr |
 | 5,5 kB | .png | 74.083 x 114.3 mm - 210 x 324 px - 72 dpi
 | 200,6 kB | .jpg | 352.425 x 544.689 mm - 999 x 1544 px - 72 dpi

图表



ID: ktf--k02
 | 17,4 kB | .cdr |
 | 75,2 kB | .jpg | 352.778 x 170.392 mm - 1000 x 483 px - 72 dpi